

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Nazwa zadania:** Przebudowa drogi gminnej do wsi Gałkówka 0+300--1+676

---

Adres inwestycji: Wieś Gałkówka  
Inwestor: Urząd Gminy w Miastkowie  
Adres inwestora: Miastkowo

## Wartość kosztorysu

Razem

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

.....  
Sporządził kosztorys

.....  
Sprawdził przedmiar

.....  
Sprawdził kosztorys

.....

## KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,4300		
<b>2. Wykonanie wykopów</b>				
2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowylad.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyladowczy do 10-15t	m3	2012,2400		
<b>3. Wykonywanie nasypów</b>				
3. Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowyl.przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowyladowczydo 10-15 t na dalsze 4 km	m3	1811,9800		
4. Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowyladowczymi, grunt kat. I-II	m3	1117,7100		
5. Zagęszczenie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t	m3	1117,7100		
6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	100 m2	54,6552		
7. Plantowanie powierz.skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III	m2	4996,2500		
<b>4. Wykonywanie podbudowy z kruszywa</b>				
8. Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 10 cm doziarniona łamanym w 50%	m2	5465,5200		
9. Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 8 cm doziarniona kruszywem łamanym w 50%	m2	5465,5200		
10. Nawierzchnie żwirowe jezdni. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa górna grubości 18 cm NA ZJAZDACH	m2	545,7000		
<b>5. Wykonywanie nawierzchni z betonu asfalt.</b>				
11. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II z transportem masy	100 m2	48,5702		
<b>6. Oznakowanie pionowe</b>				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
12 . Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	szt	8,0000		
13 . Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	5,0000		
14 . Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o pow.do 0.3 m2	100 szt	0,0400		
<b>7. Przepusty średnicy 60 cm i 40 cm</b>				
15 . Przepusty rurowe na ławie z pospółki gr 30 cm. Elementy:rury betonowe # 60 cm pod korpusem	100 m	0,2400		
16 . Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm	100 m	0,5500		
<b>Razem</b>				