Załącznik nr 7 do SIWZ

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Miastkowie

L.p.	Nazwa	OPIS	Jedn. miary	Ilość
1.	**Zabawka na sprężynie-motocykl**	▪ Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne, ▪ wykonanie: płyta polietylenowa 18 mm. ▪ Sprężyna zabezpieczona przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastykowych kapsułach. ▪ Montaż: kotwienie w gruncie. ▪ Wykonawca zapewnia montaż.	szt.	**1**
2.	**Zabawka na sprężynie-konik**	▪ Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne, ▪ wykonanie: płyta polietylenowa 18 mm. ▪ Sprężyna zabezpieczona przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastykowych kapsułach. ▪ Montaż: kotwienie w gruncie. ▪ Wykonawca zapewnia montaż.	szt.	**1**
3.	**Zabawka na sprężynie-zebra**	▪ Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne, ▪ wykonanie: płyta polietylenowa 18 mm. ▪ Sprężyna zabezpieczona przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastykowych kapsułach. ▪ Montaż: kotwienie w gruncie. ▪ Wykonawca zapewnia montaż.	szt.	**1**
4.	**Huśtawka podwójna**	▪ Konstrukcja huśtawki: drewniana ▪ Typ siedziska:: płaskie, bez oparcia, gumowe z metalowym wkładem ▪ siedziska połączone z ramą łańcuchami. ▪ Wymiary: około 230 x 390 cm ▪ Montaż: kotwienie w gruncie. ▪ Wykonawca zapewnia montaż.	szt.	**1**
5.	**Zestaw zabawowy z zjeżdżalnią pojedynczą**	▪ Zestaw o mocnej konstrukcji z elementami drewnianymi i stalowymi ▪ Skład zestawu: 1 zjeżdżalnia, 1 schody, 1 pomost linowy z poręczami, 1 trap, 1 platforma ▪ Montaż: kotwienie w gruncie. ▪ Wykonawca zapewnia montaż.	szt.	**1**
6.	**Karuzela z kierownicą**	▪ konstrukcja karuzeli ocynkowana, ▪ siedziska i część kierownicy wykonane z płyty PE odpornej na warunki atmosferyczne. ▪ podwójny system ułożyskowania. ▪ Wymiary: około 150 x 150 cm. ▪ Wykonawca zapewnia montaż.	szt.	**1**

7.	**Łopata do śniegu**	▪ wymiary części zgarniającej: min. 45x45cm ▪ Wykonana z wysokiej jakości aluminium, rączka z tworzywa, trzonek z drewna.	szt.	**2**
8.	**Wykaszarka**	▪ Wykaszarka spalinowa, ▪ sztyca prosta ▪ paliwo: benzyna bezołowiowa ▪ pojemność silnika: około 21 cm^3, ▪ moc. około 0,6 kW ▪ typ silnika: dwusuwowy, ▪ głowica żyłkowa ▪ W komplecie szelki oraz okulary ochronne.	szt.	**1**
9.	**Kosiarka**	▪ Pojemność skokowa około 190cc. ▪ obudowa wykonana ze stali ▪ centralna regulacja wysokości koszenia, ▪ minimum trzy opcje koszenia ▪ napęd na tylne koła ▪ regulacja położenia rękojeści ▪ wskaźnik zapełnienia kosza	szt.	**1**
10.	**Nawierzchnia pod plac zabaw**	▪ Nawierzchnia bezpieczna, gumowa w formie płytek gumowych ▪ kolor ciemna zieleń i brąz ▪ powierzchnia całkowita 190 m2 ▪ Wykonawca zapewnia montaż.	m2	**190m^2**
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rydzewie				
1.	**Tor przeszkód**	▪ skład toru: 5 grzybków do skakania oraz 4 płotki do przeskoków ▪ wykonanie: drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo ▪ montaż: kotwy ▪ Wykonawca zapewnia montaż	szt.	**1**
2.	**Karuzela**	▪ karuzela tarczowa, średnica ok. 120 cm ▪ konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo ▪ podest: płyta ryflowana, aluminiowa ▪ śruby: wszystkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach ▪ montaż: kotwy ▪ Wykonawca zapewnia montaż	szt.	**1**
3.	**Bujak konik**	▪ konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne, ▪ wykonanie: płyta polietylenowa 18 mm. ▪ sprężyna zabezpieczona przed korozją podwójną warstwą farby proszkowej, śruby zamknięte w plastykowych kapsułach ▪ montaż: kotwienie w gruncie ▪ Wykonawca zapewnia montaż	szt.	**2**
4.	**Łopata do odśnieżania**	▪ wykonana z tworzywa sztucznego ▪ wymiary części zagarniającej: około 50 x 35 cm ▪ antypoślizgowa rączka ▪ odporna na zimno do temperatury – 20 ^oC	szt.	**2**
5.	**Wykaszarka**	▪ wykaszarka spalinowa ▪ paliwo: benzyna ▪ silnik: poj. około 33 cm^3, moc około 1,0 km, typ: dwusuwowy ▪ głowica żyłkowa, tarcza do cięcia zarośli ▪ przeniesienie napędu: przekładnia kątowa ▪ gwarancja, co najmniej 12 miesięcy	szt.	**1**

6.	**Kosiarka**	▪ kosiarka spalinowa ▪ pojemność kosza około 50 litrów, ▪ 5 stopni regulacji wysokości, tylny wyrzut, szerokość koszenia około 50 cm, składany uchwyt, obudowa stalowa, napęd na tylnie koła ▪ gwarancja, co najmniej 12 miesięcy	szt.	**1**
7.	**Ogrodzenie siatką placu zabaw**	▪ ogrodzenie placu zabaw wraz z montażem wykonane z siatki zgrzewanej, ocynkowanej i powlekanej 13 x 25 mm drut 1,2 mm ▪ wymiary ogrodzenia: ✓ **Od strony boiska: dł. 17 m**, **wys. 3 m**.; ✓ druga strona: dł.- **4 m, wys. 1,5m + furtka** w ogrodzeniu szer. **1 m**, powlekana PCV. ▪ słupek podporowy 200 cm powlekany zielony - uniwersalny; odległość pomiędzy słupkami w ogrodzeniu 2m ▪ ogrodzenie wykonane na murku betonowym; fundament z betonu niezbrojony B25, powinien wystawać ponad teren około 5÷10; głębokość posadzenia od 0,8 do 1m ▪ Wykonawca zapewnia montaż	komplet	**1**