
Pik. = 1290,68; Rze = 106,66
PLP = 1269,44; KLP = 1311,92
R = 4500,00
min: Pik=1285,94; Rze=106,71
T = 21,24; B = 0,05
Pik. = 1392,84; Rze = 107,25
PLP = 1335,23; KLP = 1450,45
R = 5200,00
max: Pik=1365,26; Rze=107,00
T = 57,61; B = 0,32
Pik. = 1501,48; Rze = 105,47
PLP = 1457,59; KLP = 1545,37
R = 4500,00
min: Pik=1531,31; Rze=105,59
T = 43,89; B = 0,21
0,18
0,28
0,26
0,26
0,22
0,32
<107,25>
0,22
0,24
0,28
0,26
0,26
0,24
0,25 %
<106,66>
106,17
105,90
-1,67 %
105,60
-1,5 %
105,10
-0,81 %
104,90
<105,47>
-0,21 %
Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:1000
P.P. = 98,00
PLP 1+269,44
SLP 1+290,68
KLP 1+311,92
PLP 1+335,23
SLP 1+392,84
KLP 1+450,45
PLP 1+457,59
SLP 1+501,48
KLP 1+545,37
PLP 1+564,56
RZĘDNE NIWELETY
106,87
106,76
106,74
106,71
106,72
106,73
106,78
106,85
106,92
106,99
107,00
106,96
106,89
106,77
106,43
106,31
106,19
105,93
105,70
105,69
105,59
105,59
105,61
105,63
105,67
ELEMENTY NIWELETY
i=-0,367%
L=85,02
R=4500,00
T=21,24
B=0,05
i=0,578%
L=23,30
R=5200,00
T=57,61
B=0,32
i=-1,638%
L=7,15
R=4500,00
T=43,89
B=0,21
i=0,312%
L=19,19
RZĘDNE TERENU
106,69
106,48
106,46
106,59
106,77
106,64
106,55
106,19
105,65
105,44
105,33
105,39
ELEMENTY TRASY
L=294,18
W12
g[g]=0,1679
L=185,67
ODLEGŁOŚCI
34,21
64,22
69,44
85,94
96,00
97,09
0,00
11,92
24,11
35,23
54,23
65,26
86,48
0,00
14,74
24,00
32,59
42,00
42,61
50,45
57,59
75,26
99,46
0,00
25,43
31,31
45,37
51,89
64,56
1+300
1+400
1+500

TRASA 1


Pik. = 1587,91; Rze = 105,74
PLP = 1564,56; KLP = 1611,26
R = 4500,00
max: Pik=1578,62; Rze=105,69
T = 23,35; B = 0,06
Pik. = 1665,10; Rze = 105,18
PLP = 1632,22; KLP = 1697,98
R = 6000,00
min: Pik=1675,75; Rze=105,26
T = 32,88; B = 0,09
Pik. = 1740,66; Rze = 105,46
PLP = 1722,31; KLP = 1759,01
R = 5000,00
max: Pik=1740,84; Rze=105,43
T = 18,35; B = 0,03
Pik. = 1787,43; Rze = 105,29
PLP = 1761,94; KLP = 1812,92
R = 4000,00
min: Pik=1776,48; Rze=105,36
T = 25,49; B = 0,08
Pik. = 1839,03; Rze = 105,76
PLP = 1821,84; KLP = 1856,22
R = 2600,00
max: Pik=1845,52; Rze=105,71
T = 17,19; B = 0,06
<105,74>
<105,18>
<105,46>
<105,29>
<105,76>
104,72
-0,38 %
104,30
104,35
104,15
104,10
0,21 %
104,52
0,21 %
104,68
0,2 %
istn. przepust z rur bet. ø400 do przebudowy
na przepust z rur stalowych ø600, L=9,5m
SLP 1+587,91
KLP 1+611,26
PLP 1+632,22
SLP 1+665,10
KLP 1+697,98
PLP 1+722,31
SLP 1+740,66
KLP 1+759,01
PLP 1+761,94
SLP 1+787,43
KLP 1+812,92
PLP 1+821,84
SLP 1+839,03
KLP 1+856,22
PLP 1+904,90
R=4500,00 T=23,35 B=0,06
i=-0,725% L=20,96
R=6000,00 T=32,88 B=0,09
i=0,371% L=24,33
R=5000,00 T=18,35 B=0,03
i=-0,363% L=2,93
R=4000,00 T=25,49 B=0,08
i=0,911% L=8,93
R=2600,00 T=17,19 B=0,06
i=-0,411% L=48,68
W13
g[g]=0,4482
L=123,58
W14
g[g]=0,1338
L=197,27
1+600
1+700
1+800
1+900


Pik. = 1933,82; Rze = 105,37
PLP = 1904,90; KLP = 1962,74
R = 7000,00
min: Pik=1933,70; Rze=105,43
T = 28,92; B = 0,06
Pik. = 2006,15
Rze = 105,67
Pik. = 2098,41; Rze = 106,03
PLP = 2074,82; KLP = 2122,00
R = 6000,00
max: Pik=2098,23; Rze=105,98
T = 23,59; B = 0,05
Pik. = 2204,43; Rze = 105,61
PLP = 2182,40; KLP = 2226,45
R = 5000,00
T = 22,03; B = 0,05
0,27
0,26
0,24
0,23
0,31
0,35
0,20
<106,03>
0,26
0,40
0,25
0,26
<105,61>
0,23
0,27
0,40
0,31
<105,37>
104,85
0,23 %
104,91
0,31 %
105,20
0,87 %
105,40
105,28
-0,39 %
105,25
-0,68 %
104,70
-1,2 %
SLP 1+933,82
KLP 1+962,74
PLP 2+074,82
SLP 2+098,41
KLP 2+122,00
PLP 2+182,40
SLP 2+204,43
KLP 2+226,45
105,45
105,43
105,44
105,49
105,53
105,64
105,67
105,67
105,81
105,90
105,94
105,97
105,98
105,98
105,97
105,94
105,90
105,79
105,70
105,68
105,60
105,49
105,33
105,33
105,03
104,78
R=7000,00
T=28,92
B=0,06
i=0,415%
L=43,41
i=0,390%
L=68,67
R=6000,00
T=23,59
B=0,05
i=-0,396%
L=60,40
R=5000,00
T=22,03
B=0,05
i=-1,277%
L=69,12
105,18
105,18
105,29
105,44
105,50
105,55
105,77
105,71
105,50
105,54
105,42
105,26
105,06
104,63
104,47
W15
g[g]=17,97; R=250,00
T=35,52; B=2,51 L=70,58
L=199,25
W16
g[g]=23,73; R=300,00
T=56,58; B=5,29 L=111,84
18,71
33,70
39,12
46,56
62,74
72,42
0,00
6,15
6,98
9,69
41,17
63,87
64,57
74,82
87,44
98,23
0,00
9,84
22,00
23,23
31,00
31,57
58,49
82,40
86,89
0,00
8,94
12,08
25,96
26,45
49,75
69,41
2+000
2+100
2+200

OZNACZENIA:

– · – · – · – – proj. rów prawostronny

— — — — — – proj. rów lewostronny


Pik. = 2325,00; Rze = 104,07
PLP = 2295,58; KLP = 2354,43
R = 3700,00
min: Pik=2342,83; Rze=104,14
T = 29,43; B = 0,12
Pik. = 2376,05; Rze = 104,23
PLP = 2359,18; KLP = 2392,92
R = 5000,00
max: Pik=2374,85; Rze=104,20
T = 16,87; B = 0,03
Pik. = 2450,78
Rze = 103,96
0,31
0,42
0,62
0,51
0,25
0,15
<104,23>
<104,07>
-0,45 %
0,37 %
-7,94 %
0,2 %
0,63 %
103,67
103,47
103,35
103,35
103,35
103,30
103,15
103,10
103,45
103,50
PLP 2+295,58
SLP 2+325,00
KLP 2+354,43
PLP 2+359,18
SLP 2+376,05
proj. rów zakryty z rur PP SN8 ø500, L=10,5m
z wlotem przez studnię z kręgów bet. ø1200
KLP 2+392,92
104,45
104,42
104,39
104,14
104,14
104,16
104,18
104,20
104,20
104,17
104,14
104,12
104,03
103,96
R=3700,00
T=29,43
B=0,12
i=0,313%
L=4,76
R=5000,00
T=16,87
B=0,03
L=57,86
i=-0,361%
104,11
103,72
103,58
103,61
103,78
103,81
L=130,01
KPT
95,58
97,76
97,96
0,00
20,78
42,66
42,83
54,43
59,18
66,40
74,85
75,00
79,31
83,00
92,92
95,00
0,00
5,57
31,69
32,00
40,00
50,78
2+300
2+400

	PNOL Sp. z.o.o. w Łomży 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01 tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572: NIP: 718-214-23-81; REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl
Nazwa i adres inwestycji	***PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105877B WE WSI KALISZKI***
Inwestor	*Wójt Gminy Miastkowo* *18-413 Miastkowo ul. Łomżyńska 32*
Nazwa rysunku	***PROFIL PODŁUŻNY - trasa 1***

Data opracowania: 19/12/2016r. Data aktualizacji: 25/10/2022 r.	Faza: PB	Skala: *1:100/1000*	Nr rys. 4/2
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa: autor:	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342-38/92	